



SOFAP

Budget peinture : les clés pour une estimation précise

ESTIMER CORRECTEMENT LA QUANTITÉ DE PEINTURE NÉCESSAIRE EST ESSENTIEL POUR ÉVITER LE GASPILLAGE ET OPTIMISER SON BUDGET. SOFAP PROPOSE UNE MÉTHODE SIMPLE ET EFFICACE POUR CALCULER LA JUSTE DOSE EN FONCTION DE LA SURFACE, DU TYPE DE PEINTURE ET DES CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES.

Avant d'entreprendre un projet de peinture, il est essentiel de bien calculer la quantité de peinture requise afin d'éviter le gaspillage et de mieux contrôler son budget. Sofap propose une méthode simple pour évaluer cette quantité en fonction de la surface à couvrir.

La formule de base consiste à diviser la surface à peindre par le rendement de la peinture, puis à multiplier le résultat par le nombre de couches nécessaires. Par exemple, pour une surface de 100 mètres carrés à repeindre avec une peinture comme le Permoglaze Matt Emulsion, dont le rendement est de 10 mètres carrés par litre et par couche, il faudra compter 10 litres pour une couche et 20 litres pour deux couches. Toutefois, sur des surfaces rugueuses comme les murs en tyrolienne, la consommation peut augmenter d'environ 40 %, une variable à prendre en compte dans l'estimation.

D'autres éléments influencent également la quantité de peinture requise. Le nombre de couches dépend du support et du coloris choisi. Un primaire est souvent nécessaire pour préparer la surface, suivi de deux à trois couches de peinture de finition, selon la porosité du mur et l'intensité de la teinte désirée. Le choix de la peinture varie aussi en fonction de la surface à recouvrir, qu'il s'agisse de bois, de métal ou de béton, ainsi



Guillaume Jauffret, Managing Director.

que de l'exposition intérieure ou extérieure.

Les conditions climatiques jouent également un rôle dans la durabilité et l'efficacité de la peinture appliquée. Pour les régions humides, Sofap recommande le Permoglaze Aquashield, une peinture hydrofuge et antifongique conçue pour résister à l'humidité et aux intempéries. Dans les zones côtières ou semi-humides, le Permotop est particulièrement adapté grâce à sa composition en acrylique pur, offrant une excellente résistance aux conditions climatiques difficiles. Pour les régions plus sèches, le Permoglaze Matt Emulsion, avec sa finition mate et son haut pouvoir cou-

vrant, constitue une alternative idéale.

L'état du mur influence également la consommation de peinture. Une surface lisse absorbe moins de produit qu'un mur poreux ou abîmé. Ainsi, un mur déjà peint et en bon état nécessitera moins de peinture qu'un mur brut ou fortement texturé. Un bon nettoyage et une préparation adéquate du support, incluant le dépoussiérage et le dégraissage, sont essentiels pour assurer une adhérence optimale de la peinture et éviter une surconsommation inutile.

Les équipes de Sofap sont disponibles dans les *Sofap Inspirations Store* et chez les revendeurs à travers l'île pour aider les clients à estimer leurs besoins en peinture et les conseiller. Grâce à leur expertise, ils accompagnent les particuliers et les professionnels dans le choix des produits et dans l'évaluation précise de la quantité nécessaire.

Estimer la juste quantité de peinture permet d'éviter le gaspillage, de réduire les coûts et d'obtenir un rendu optimal. En prenant en compte la surface à couvrir, le type de peinture, l'état du mur et les conditions environnementales, il est possible d'optimiser chaque projet de peinture. Sofap met à disposition une gamme adaptée aux différents besoins et conditions, garantissant des résultats durables et esthétiques.